



DE-1

Main Features

- ▶ 1 U Rack Case Mounting
- ▶ 2 MIC Input with Input Level, 1 AUX Input
- ▶ Master Echo, Delay, Repeat and Tone Control
- ▶ Up-Down Delay/Repeat Control with LED Display
- ▶ Balanced Mix Out and Delay Out



DD-01

คุณสมบัติ

- ▶ เป็น Digital Echo ที่ออกแบบมาเพื่องานร้องเพลงคาราโอเกะ และงานระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง
- ▶ คำ Digital Echo สามารถปรับหน่วง Delay Time 200-450 ms
- ▶ ช่องเสียบไมโครโฟนโดยตรงได้ 2 ตัว พร้อม 1 ช่อง AUX Input
- ▶ Input/Output เป็นคอนเน็คเตอร์แบบ Phone jack 1/4"

Specifications

DE-1

MIC Input : Type	Active Balance/Unbalanced
Connectors	1/4" TRS
Impedance	10KΩ Balanced/Unbalanced
Sensitivity	-52dBu@+4dBu
Frequency Response	20Hz-20KHz 0,-3dB
Maximum Level	-28dBu
THD+Noise	0.08%@+4dBu 20Hz-20kHz
Signal-to-Noise Ratio	80/64dB ref.+20dBu/+4dBu
Common Mode Rejection	60dB
AUX Input : Type	Unbalanced
Connectors	1/4"TRS
Impedance	4KΩ
Sensitivity	-2dBu ref.+4dBu
Frequency Response	10Hz-20kHz 0,-1dB
Maximum Level	16dBu
THD+Noise	0.005%@+4dBu 20Hz-20kHz
Signal-to-Noise Ratio	103/87dB ref.+20dBu/+4dBu
Echo :	
Frequency Response	20Hz-6kHz ±3dB
Delay Time Control	200-450 ms
Tone Control	0 to 10dB@3.5kHz
Level Control	off to Max
Repeat Control	off to Max
Signal-to-Noise Ratio	88/72dB ref.+20dBu/+4dBu
MIX Output : Type	Balanced
Connectors	1/4" TRS
Maximum Level	22dBu
Delay Output : Type	Balanced
Connectors	1/4" TRS
Maximum Level	5dBu
Dimensions : Width x Height x Depth	482.6 x 44 x 123 mm.
Weight :	1.85 kg/4.07lbs
Power Requirement / Consumption :	220Vac/5VA

Specifications

DD-01

MIC Input : Type	Active Balance/Unbalanced
Connectors	1/4" TRS
Impedance	9KΩ
Sensitivity	-52dBu@+4dBu
Frequency Response	20Hz-20KHz 0,-3dBu
Maximum Level	-20dBu
THD+Noise	0.07%@+4dBu 20Hz-20kHz
Signal-to-Noise Ratio	80/60dB ref.+20/+4dBu
Common Mode Rejection	60dB
AUX Input : Type	Unbalanced
Connectors	1/4"TRS
Impedance	4KΩ
Sensitivity	-2dBu ref.+4dBu
Frequency Response	10Hz-20kHz 0,-3dBu
Maximum Level	20dBu
THD+Noise	0.005%@+4dBu 20Hz-20kHz
Signal-to-Noise Ratio	110/94dB ref.+20dBu/+4dBu
Echo :	
Frequency Response	70Hz-5.5kHz ±3dBu
Delay Time Control	200-450 ms
Tone Control	0 to 12dB@10kHz
Level Control	-∞ to 0dB
Repeat Control	-∞ to 0dB
Signal-to-Noise Ratio	90/74dB ref.+20dBu/+4dBu
MIX Output : Type	Unbalanced
Connectors	1/4" TRS
Maximum Level	22dBu
Delay Output : Type	Balanced
Connectors	1/4" TRS
Maximum Level	5dBu
Dimensions : Width x Height x Depth	483.6 x 44 x 80 mm.
Weight :	1.4 kg/2.3lbs.
Power Requirement / Consumption :	220Vac/5VA

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd JUNE 2013

Distributor :

บริษัท บัณฑิต เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงพญาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail:mynpe@mynpe.com

www.myNPE.com

E-Mail:myNPE@myNPE.com

